

# ATOMIZADOR DE ESPALDA MOTORIZADO UBV 4,6 HP GUARANY

Guarany revoluciona el mercado con el nuevo Atomizador. Aplica líquidos (UBV y normal). Nueva generación de atomizadores de espalda con motor Kawasaki. Ahora más livianos y potentes, ofrecen mayor desempeño, durabilidad y un alcance excelente, además del mejor costo beneficio.



[www.agroambiente.cl](http://www.agroambiente.cl)

# ATOMIZADOR DE ESPALDA MOTORIZADO UBV 4,6 HP GUARANY



- 1. Motor Kawasaki (TK065D):** con carburador Walbro - WYA (pulsante) – la más alta tecnología en motores de 2 tiempos. Proporciona bajo consumo de combustible, desempeño superior y alta confiabilidad.
- 2. Tanque químico:** diseño exclusivo. Tanque en forma de estructura con bajo centro de gravedad, proporcionando mayor equilibrio y ergonomía, evitando oscilaciones laterales y vibraciones.
- 3. Palanca de control de agitación:** con dos graduaciones de regulación, sistema exclusivo y eficaz de agitación por medio de inyección del aire (ventolina) evitando la sedimentación y la pre mezcla del líquido.

- 4. Cabezal de atomización UBV:** para aplicaciones normales y UBV. Acompañan: 6 puntas dosificadoras (codificadas por colores) y 1 deflector (alargador del flujo) para corto alcance.
- 5. Válvula de descarga Súper 4:** con filtro incorporado, tiene un sistema (botón) de apertura y corte instantáneo del flujo de líquidos, evitando desperdicios y contaminación del ambiente.
- 6. Comando unificado "JOYSTICK":** Control de velocidad de trabajo y apagado del motor.
- 7. Tanque de combustible:** ubicado abajo del motor, ofrece seguridad mientras el abastecimiento o en caso de un posible vaciamiento.

La mejor solución en la aplicación de agroquímicos.

## APLICACIONES

- Listo para operar en los cultivos de vides, cítricos, tabaco, hortalizas, jardines, huertos y otros usos.
- También puede ser utilizado en la desinfección de establos, granjas, bodegas, embarcaciones, silos, etc.
- Listo para atomizar líquidos, sin la necesidad de accesorios y barrer.
- Ideal para sembrar y espolvorear (se requiere accesorio).
- Mayor alcance en el uso horizontal y vertical.

Acompañan la maquina:

- Protector auricular
- Herramientas
- Recipiente preparación mezcla
- 6 puntas dosificadoras
- Deflector de aire del cabezal
- Cabezal soplador

## Especificaciones Técnicas

Motor Kawasaki TK065D – A500 .....	2 Tiempos	Alcance de atomización vertical (m) .....	12**
Cilindrada (cm <sup>3</sup> ) .....	64,7	Alcance de atomización horizontal (m) .....	18**
Potencia máxima .....	4.6 HP 3,4 kW*	Volumen de aire (máximo) .....	20 m <sup>3</sup> /min***
Rotación RPM .....	mínimo 2.600 ..... máxima 7.300*	Caudal del liquido (L/min) .....	0,1 -2,5**
Capacidad del tanque químico (L) .....	18	Peso seco (Kg) .....	13
Capacidad del tanque de combustible (L).....	2	Embalaje (mm) .....	494x434x678

\* Valores aproximados ,pudiendo alterar en función de la altitud y de la calidad de combustible

\*\* Valores aproximados que pueden variar de acuerdo al producto utilizado y a la forma de aplicación.

\*\*\* Valores promedios pudiendo variar en función de la altitud, producto utilizado, forma de aplicación o condiciones climáticas en el sitio de aplicación.



[www.agroambiente.cl](http://www.agroambiente.cl)

Fono/fax: (56-2) 22744989 – 24154041 \* Providencia, Santiago